



AVRASYA GROUP

İNŞAAT • ENERJİ • DIŞ TİCARET

www.avrasyatel.com

NYLOFOR MEDIUM

Panel Çit AVANTAJLARI

• Uzun Ömür

Güçlü kaynak yapısı ve galvaniz üzeri PVC kaplaması sayesinde maksimum korozyon direncine sahip panel sistemidir.

• Rijidite ve Kalite

Yüksek kaliteli ve uygun maliyetli çözümler sunan Nylofor Medium serisi paneller, rijiditesi ve dayanımı ile tüm projelerde güvenle uygulanabilir.

• Kolay Montaj

Özel olarak geliştirilmiş aksesuarları sayesinde her türlü zemine kolaylıkla ve yüksek hızla montaj imkanı sağlayan Nylofor Medium, en çok kullanılan panel sistemidir.

• Tam Sistem Çözümü

Nylofor Medium sistemi her projeye uygun olarak farklı yükseklikte paneller ile bunlara uygun aksesuarları sayesinde uygulandığı alanlarda komple bir çözüm sunar.

• Kullanım Alanı

Profesyonellerin en çok tercih ettiği ve uzun metrajlı uygulamalarda ön plana çıkan konut, projeleri, okul, fabrika ve benzeri uygulamalarda en uygun çözüm.

• Panel Sistemi

Eni 2500mm olan Nylofor Medium paneller 1030mm ile 2030mm arasında değişen ve tüm ihtiyaçlara çözüm sunabilecek yüksekliklerde üretilmektedir. Panellerin üst veya alt kısımlarında 30mm yüksekliğinde çıkıntı olup, boylam ekseninde bulunan boğumlar panellere yüksek rijidite sağlamaktadır. Panellerde göz aralıkları 100x50mm olup, tel çapı 4.5mm dir.

• Kutu Profil sistemi

Paneller 60x60x1.5mm ölçülerindeki profillere, uygun kelepçe sistemi ile bağlanarak rijit ve sağlam çözümler elde edilir. Genelde uzun metrajlı projeler ve uygun fiyatlı çözümlerde kullanılan bu sistem her türlü zemine kolaylıkla uygulanabilmektedir.

• Kaplama Tekniği

Galvaniz telden üretilmiş olan Nylofor paneller, adalans arttırıcı ön işleminden geçirildikten sonra PVC ile kaplanarak korozyona karşı yüksek derecede mukavemet sağlanır.

• Renk Seçenekleri

Nylofor Medium panelçit sistemi standart rengi RAL 6005 yeşil dir.

NYLOFOR MEDIUM SİSTEM BİLGİLERİ

Panel Yüksekliği mm	Panel Genişliği mm	V Form Sayısı	Beton Zemine Profil Yüksekliği mm	Toprak Zemine Profil Yüksekliği mm
1030	2500	2	1000	1500
1230	2500	2	1200	1700
1530	2500	3	1500	2000
1730	2500	3	1700	2200
2030	2500	4	2000	2500

ÇİM ÇİT

Çim Çit uygulamaları, restoran girişleri, arka bahçelerde, cafelerde, parklarda, yol kenarlarında vb. yerlerde uygulanabilir.

Yapay çim ile oluşan Çim Çit ürünlerimiz ile iç ve dış mekânlarda çit bölmeler oluşturabilirsiniz.

Çim çit uygulamaları görünüşüyle, estetiğiyle her alanda kullanılabileceği gibi oldukça sağlam ve uzun süreli dayanıklıdır. Genel olarak dış cephe ve mekân aksesuarları olarak tercih edilmektedir; çim çit mevcut bir tel örgü vazivesi görmekle, duvar yüzeyine, direk aralarına herhangi bir destekleyici unsurların bulunmadığı alanlarda bile panel olarak uygulanmaktadır.

Çim çit uygulandığı sahalara zengin bir görünüm kazandırarak, dekoratif şıklık sağlayarak, güvenlik açısından da oldukça önemli bir rol edinmektedir.

JİLETLİ TEL

• Tel Yapısı ve Özellikler

iletli Tel, yüksek güvenlik gerektiren alanlarda kullanılan ve tırmanmayı caydırıp, geciktirme sağlayan profesyonel bir çevre güvenlik çözümüdür.

• Kaplama, Galvaniz veya Paslanmaz

-Sistem: Düzlemsel, Dairesel ve Helezonik

-Dairesel Çap: 45 / 60 / 75 / 90 cm

• Kullanım Alanı

Tek başına veya mevcut çevre güvenlik çit sistemlerine monte edilebilen jiletli ve dikenli teller ile güvenliğinizi dahada arttırabilirsiniz.

DİKENLİ TEL

• Tel Yapısı ve Özellikler

Yüksek karbon oranlı telden üretilen ve her 10 cm'de 4 düğümle oluşturulmuş işlevsel dikenli tel sistemi

Kaplama: Çinko alaşımlı alüminyum kaplama.

Tel sertliği: min. 1150 N/mm²

Dikenlerdeki tel sertliği: 700/900 N/mm²

Tel kopması: min. 4230 N

Tel çapı: 1.70 mm Dikenlerdeki tel çapı: 1.45 mm

Ambalaj: 50 – 100 – 250 – 500 m

Kaplama: Plastik Kaplama PVC Yeşil 6073

Tel ve dikenlerdeki tel sertliği: min. 700/900 N/mm²

Tel kopması: 2450 N

Tel çapı: 1.60 – 2.00 mm Dikenlerdeki tel çapı: 1.40 – 1.80 mm

Ambalaj: 50 – 100 – 250 m

KANATLI KAPILAR

AVANTAJLARI

- **Çit Sistemlerine Uyum**

Çevre çit sistemine uyum sağlayan Betafence kanatlı kapıları, özellikle bahçe, araç ve personel geçişlerinde en uygun çözümlerdir.

- **Kolay Montaj**

Uygun aksesuarları sayesinde her türlü zemine kolaylıkla monte edilebilen kanatlı kapı sistemleri, özellikle düz olmayan zeminlerde uygun çözümler sunmaktadır.

STANDART KANATLI KAPI ÖLÇÜLERİ			
Tek Kanatlı Personel Kapısı		Çift Kanatlı Garaj Kapısı	
Kapı Genişliği mm	Kapı Yüksekliği mm	Kapı Genişliği mm	Kapı Yüksekliği mm
1000	800	3000	1000
1000	1000	3000	1200
1000	1200	3000	1500
1000	1500	3000	1700
1000	1700	3000	2000
1000	2000	3000	2200

KAYAR KAPILAR

AVANTAJLARI

- **Profesyonel Çözümler**

Fabrika, depo, site ve benzeri kontrol altında tutulması gereken alanlarda çevresel çit sisteminin tamamlayıcı unsuru olan kayar kapılar, farklı boyut seçenekleri ile kalıcı çözümler sağlar. Otomasyona uygun geçiş kontrolünü sağlayan kayar kapılar.

STANDART KAYAR KAPI ÖLÇÜLERİ	
Kapı Genişliği mm	Kapı Genişliği mm
3000	1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 2000
4000	1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 2000
5000	1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 2000
6000	1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 2000

MOBİL ÇİT

- **Trapez Sac ile Saha Kapatma**

Trapez Sac, inşaat ve şantiye alanlarının güvenliğe alınması, yapım aşamasındaki mekanların görüntülenmemesini amaçlı kullanılmaktadır.

- **Çok Amaçlı Kullanım**

Sadece şantiye alanları etrafında değil, geniş kitlelerin katıldığı tüm faaliyetlerde seperatör olarak kullanılabilir.

- **Uzun Ömür**

Galvaniz kaplamalı olarak üretilen, dış hava şartlarında uzun yıllar dayanabilecek yapıda üretildiğinden birden çok kez zarar görmeden kullanılabilir.

- **Kolay Montaj**

Mobil çitler özel aksesuarları sayesinde çok kısa sürede monte ve demonte edilebilen bir sistemdir.

- **Kullanım Alanı**

Mobil çit, çalışma alanlarının güvenliğe alınması, halkın katıldığı organizasyonlarda yönlendirme ve düzenleme amaçlı uygulamalar, spor faaliyetlerinin çevrelenmesi ve benzeri uygulamalar.



DEKORATİF PANEL ÇİT

Dekoratif Panel Çit sistemi, sağlamlığın yanı sıra çevre güvenlik ihtiyaçlarında dekoratif çözümler sunmaya yönelik olarak geliştirilmiş sistemlerdir.

- **Dekoratif**

Özel tasarımı ile her türlü projeye uyum sağlayan, estetik görünümü ve dekoratif yapısı sayesinde kullanıldığı alanlarda değer katar.

- **Uzun Ömür**

Kaplama teknolojisi en üstün seviyededir, özel yüzey işlem sonrası galvaniz üzeri polyester kaplaması sayesinde uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen profesyonel ve dekoratif sistemlerdir.

- **Kolay Montaj**

Her türlü zemine uygun profil sistemi sayesinde çok kolay monte edilebilen bir çit sistemidir.

- **Tam Sistem Çözümü**

Değişik yüksekliklerde paneller ve bunlara uyumlu profilleri, montaj aksesuarları ve kapı çözümleri sayesinde tam bir çözüm sunan sistemdir.

- **Kullanım Alanı**

Profesyonel çit sistemleri sınıfında yer almakta ve sağlamlığının yanısıra şık tasarımı ve dekorasyonun ön planda tutulduğu tüm projelerde güvenli kullanılır.

Dekoratif Panel Çit Sistemleri özellikle tasarımın ve dekorasyonun ön plana çıktığı villa, özel çiftlik, toplu konut vb. alanların değerlerine değer katmak için kullanılır.

BORU DİREKLİ ÇİT

Çevre güvenlik ihtiyaçlarında uzun yıllar bakım gerektirmeden kullanımı olan yüksek dayanımlı çit sistemidir.

- **Boru direklerle komple tel çit uygulamasındaki yapılan işlemler**

Boru çit direkleri istenilen yükseklikte, boyunlu veya düz olarak üretilmektedir.

Direkler 48 mm. veya 60 mm. çaplı borulardan imal edilir. İsteğe bağlı olarak elektrostatik boya veya rulo ile boyanır. Üç metre aralıklar ile beton zeminde flanş sistemi ve çelik dübelle montaj yapılır. Toprak zeminde 30x30x50 cm ebatlarında çukurlar açılarak zemine yerleştirilir, etrafı taş ile sıkıştırılarak betonlanır 15 direkte ve her köşe dönüşte karşılıklı çift boru direk payanda ile desteklenir. Boru direklerin dışarıda kalan düz bölümüne bir alttan bir ortadan birde üstten olmak üzere üç sıra gergi teli çekilir. Üzerine direk yüksekliği kadar istenilen göz aralığı ve kalınlıkta helezon örgü teli çekilir her bir metrede bir gergi tellerine bağlanır.

Direkler boyunlu ise isteğe bağlı olarak boyun bölümüne jiletli tel veya dikenli tel çekilebilir.



RULO ÜRÜNLER ÖRGÜ TELLER

Sipariş ölçülerine göre imalat özelliğine sahip fens telleri.

• İmalat

İhtiyaç doğrultusunda istenilen göz aralığı, kalınlık ve yüksekliklerde, pvc kaplı ve galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir. Pvc kaplı ürünler değişik renklerde üretilebilir.

Örgü tellerin hareket kabiliyeti sayesinde engebeli arazilerde kullanımı daha avantajlıdır.

Her türlü direk sistemine montaj yapılabilir.

• Kullanım Alanı

Her türlü çiftlik alanları, sınır tanzimleri, ekim için kullanılan bağ bahçe kenarları, spor sahalarında ve güvenliğe ihtiyaç duyulan her yerde.

PVC KAPLI ÖRGÜ TELLER

Sıcak daldırma galvaniz üzeri kaplama

Göz Arası	3.00 mm	3.50 mm	4.00 mm
70x70	x	x	x
60x60	x	x	x
50x50	x	x	x
40x40	x	x	x
30x30	x	x	x
20x20	x		

SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÖRGÜ TELLERİ

Göz Arası	2.00 mm	2.30 mm	2.50 mm	2.70 mm	3.00 mm	4.00 mm
70x70	x	x	x	x	x	x
60x60	x	x	x	x	x	x
50x50	x	x	x	x	x	x
40x40	x	x	x	x	x	x
30x30	x	x	x	x	x	
20x20	x	x				

RULO ÜRÜNLER KAYNAKLI TELLER ve DİKENLİ TELLER

• Rulo Çit Sistemleri;

Panel çit sistemleri alternatifi olarak güvenlik ihtiyacına kalıcı ve uygun maliyetli çözümler sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Üretim teknolojisi sayesinde bakım gerektirmeyen ekonomik çözümler sunar.

• Endüstriyel kaynaklı teller;

Galvaniz veya pvc kaplamalı sık göz aralıklı ızgara tel sistemi.

• Dikenli Teller;

Tek başına veya mevcut çevre güvenlik çit sistemlerine monte edilebilen dikenli teller ile güvenliğinizi daha fazla arttırabilirsiniz.

Tırmanmayı caydırıp geciktirmeyi sağlayan profesyonel bir çevre güvenlik çözümüdür. 50-100-250 m.lik rulolar halindedir. PVC kaplı ve galvaniz olarak üretilebilmektedir.

DEMİR DOĞRAMA FERFORJE

Ferforje yapılarınıza değer katar.

Her türlü ölçü ebatta duvar korkulukları, pencere korkulukları, merdiven korkulukları, ferforje kapılar iç mekanlarda ve dış mekanlarda kullanılabilecek tarzda dizayn edilerek siz değerli müşterilerimizin beğenisine sunmaktayız.

- Merdiven korkulukları
- Pencere korkulukları
- Balkon korkulukları
- Havuz korkulukları
- Çatı, teras korkulukları
- Bahçe korkulukları
- Ferforje kapılar

Siparişe göre yerinde ölçü alınarak özel olarak imal edilmektedir.

• Kullanım Alanı

Yaşam alanlarında, dekoratif ve güvenlik amaçlı olarak kullanılır ve yapılarınıza değer katar.

DEMİR DOĞRAMA KAYNAK

Demir çelik ile yapılabilecek her alanda kullanılır.

Her türlü demir malzemesi ile çelik çatı, çelik konstrüksiyon, korkuluk kilo ile veya metre ile fiyatlandırılarak yerinde imalat veya atölyede imalat yapılarak montajı yapılır

• Kullanılan Malzemeler;

Boru profiller
Kutu profiller
I demir profil
U demir profil
Lama demirler

• Kullanım Alanı

İhtiyaç duyulan her alanda merdiven korkuluğu, çelik çatı, dış duvar korkuluğu.

